

---

# MITHOS LUX


---

**Viero**

www.vieropaints.com

info@vieropaints.it

Scheda VID455150T  
Rev. 02 del 06/09/2018

<b>Nome</b>	<b>MITHOS LUX</b>
<b>Descrizione</b>	Stucco veneziano tradizionale alla calce
<b>Caratteristiche principali</b>	MITHOS LUX è uno stucco veneziano classico a base di grassello di calce, autolucidante per interni
<b>Classificazione COV (Composti organici volatili) Direttiva 2004/42/CE</b>	Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE di COV per MITHOS LUX (cat. A/a): 30 g/L (2010). MITHOS LUX contiene al massimo 30 g/L di COV
<b>Classe IAQ (Qualità Aria Interna)</b>	
<b>Made in</b>	MADE IN ITALY
<b>Attrezzi principali</b>	Frattona
<b>Effetti realizzabili Metodo applicativo</b>	VEDERE IL MANUALE APPLICATIVO
<b>Consigli pratici</b>	<p>Il supporto deve essere stagionato, pulito ed esente da parti in fase di distacco e/o da umidità di risalita. Gli intonaci nuovi devono essere lasciati stagionare per almeno 4-5 settimane affinché avvenga la completa carbonatazione</p> <p>Condizioni dell' ambiente -&gt; temperatura: min. +5°C/max. +35°C, umidità relativa: &lt; 75%. Condizioni del supporto -&gt; temperatura: min. +5°C / max. +35°C, umidità: &lt; 10 di U.R. Agitare il prodotto prima di utilizzarlo oppure, se molto denso, aiutarsi con un frattone o con un trapano miscelatore per riottenere la lavorabilità.</p> <p>Prima dell' applicazione, si consiglia di verificare il colore dopo completa essiccazione del prodotto, specialmente per i prodotti a base calce. Non applicare il prodotto su superfici interessate da luce solare diretta o in presenza di forti correnti d'aria Non applicare sulla stessa facciata le eventuali continuazioni di partita. Non interrompere a metà parete l'applicazione. Inumidire la superficie tra una mano e l'altra</p> <p>Il prodotto una volta diluito non può essere conservato per più di 48 ore Sciacquare con acqua gli attrezzi utilizzati immediatamente dopo l'uso. Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo e dal sole.</p>
<b>Precauzioni di sicurezza</b>	<p>Le informazioni di sicurezza per l' utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. Il prodotto è alcalino (contiene calce). Evitare il contatto con gli occhi utilizzando appositi occhiali protettivi. In caso di contatto con gli occhi, lavare accuratamente con acqua. Se l'irritazione persiste consultare un medico.</p>

## FOR PROFESSIONAL USE ONLY

The information given is based on our best technical and practical knowledge, but all advice and suggestions given are without any guarantee since the conditions of use are not under our direct control. In case of doubts, it is always advisable to carry out preliminary tests and/or to call our technicians.

Viero è un marchio di Cromology Italia S.p.A. - Via IV Novembre, 4 - 50016 Porcari (LU) P.IVA 07684621001 - ITALY - Tel. +39 0584 2424

# MITHOS LUX

# Viero

www.vieropaints.com  
info@vieropaints.it

Scheda VID455150T  
Rev. 02 del 06/09/2018

INFORMAZIONI TECNICHE / NORMATIVE	RIFERIMENTO NORMATIVO	INFO A 20°C E 60% UMIDITA'
Aspetto in latta Aspetto della finitura		Pasta Opaco
Densità g/ml	UNI 8910	1,46 ÷ 1,57
Viscosità Brookfield cPs	ASTM D 2196	Pasta
Consumo indicativo (Kg /m <sup>2</sup> )	ISO 7254	0,5 - 0,8
Punto infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154.	Almeno 12 mesi
Secco in profondità Ore (h)		24
Sovrapplicabilità Ore (h)		12 ÷ 24
Luoghi applicazione		Interni
Base + colori realizzabili		White, neutral + Collezione colori Venetian plasters
Legante		Calce
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluizione % in volume		Pronto all' uso

## FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Numero Verde: 800.219.420 (Italia)  
International assistance: +39.0583.2424 (from other countries)

Lun – Ven [ 8:00/13:00 – 14:00/17:30]



**cromology**  
Italia

COMPANY WITH  
MANAGEMENT SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= ISO 9001 =  
= ISO 14001 =  
= OHSAS 18001 =

The information given is based on our best technical and practical knowledge, but all advice and suggestions given are without any guarantee since the conditions of use are not under our direct control. In case of doubts, it is always advisable to carry out preliminary tests and/or to call our technicians.

Viero è un marchio di Cromology Italia S.p.A. - Via IV Novembre, 4 - 50016 Porcari (LU) P.IVA 07684621001 – ITALY - Tel. +39 0584 2424