


E-BREZZA

Viero

www.vieropaints.com

info@vieropaints.it

Scheda VID455152T
Rev. 01 del 06/09/2018

Nome	E-BREZZA
Descrizione	Finitura decorativa in pasta imprimibile arricchita di fibre naturali.
Caratteristiche principali	E-BREZZA è uno stucco decorativo imprimibile per interni ed esterni, che consentono effetti materici anche a spessore, grazie alla presenza di fibre naturali. E-BREZZA si presta ad ottenere effetti diversi secondo la tecnica applicativa utilizzata e l'attrezzo scelto
Classificazione COV (Composti organici volatili) Direttiva 2004/42/CE	Pitture per pareti esterne di supporto minerale Valore limite UE di COV per E-BREZZA (cat. A/c): 40 g/L (2010). E-BREZZA contiene al massimo 40 g/L di COV.
Classe IAQ (Qualità Aria Interna)	 *ISO 16000/AFFSET
Made in	MADE IN ITALY
Attrezzi principali	Frattazzo di acciaio, attrezzi per la decorazione a piacere (rulli, pettini, spatole, tamponi).
Effetti realizzabili Metodo applicativo	VEDERE IL MANUALE APPLICATIVO
Consigli pratici	<p>Non applicare il prodotto su superfici interessate da luce solare diretta o in presenza di forti correnti d'aria. Il supporto deve essere stagionato, pulito ed esente da parti in fase di distacco e/o da umidità di risalita. Gli intonaci nuovi devono essere lasciati stagionare per almeno 4-5 settimane affinché avvenga la completa carbonatazione.</p> <p>Condizioni dell'ambiente -> temperatura: min. +5°C/max. +35°C, umidità relativa: < 75%. Condizioni del supporto -> temperatura: min. +5°C / max. +35°C, umidità: < 10 di U.R.</p> <p>Agitare il prodotto prima di utilizzarlo oppure, se molto denso, aiutarsi con un frattone o con un trapano miscelatore per riottenere la lavorabilità.</p> <p>In caso di superfici molto estese, prevedere opportune interruzioni (per esempio in prossimità dei pluviali) o dei giunti tecnici. Non applicare sulla stessa facciata le eventuali continuazioni di partita. Dopo l'applicazione in esterno, almeno nelle prime 48 ore, le superfici devono essere protette dalla pioggia battente, gelo (temp. >5°C), nebbia, rugiada o polvere.</p> <p>Prima dell'applicazione, si consiglia di verificare il colore dopo completa essiccazione del prodotto. Non interrompere a metà parete l'applicazione.</p> <p>Il prodotto una volta diluito non può essere conservato per più di 48 ore. Sciacquare con acqua gli attrezzi utilizzati immediatamente dopo l'uso. Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo e dal sole.</p>
Precauzioni di sicurezza	Le informazioni di sicurezza per l' utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

The information given is based on our best technical and practical knowledge, but all advice and suggestions given are without any guarantee since the conditions of use are not under our direct control. In case of doubts, it is always advisable to carry out preliminary tests and/or to call our technicians.

Viero è un marchio di Cromology Italia S.p.A. - Via IV Novembre, 4 - 50016 Porcari (LU) P.IVA 07684621001 - ITALY - Tel. +39 0584 2424

E-BREZZA

Viero

www.vieropaints.com
info@vieropaints.it

Scheda VID455152T
Rev. 01 del 06/09/2018

INFORMAZIONI TECNICHE / NORMATIVE	RIFERIMENTO NORMATIVO	INFO A 20°C E 60% UMIDITA'
Aspetto in latta Aspetto della finitura		Pasta Opaco
Densità g/ml	UNI 8910	1,50 ÷ 1,55
Viscosità Brookfield cPs	ASTM D 2196	Pasta
Consumo indicative per l'effetto (Kg/m ²)	ISO 7254	2,5 ÷ 3,0
Punto infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e sciuoto)	UNI 10154.	24 mesi
Secco al taco Ore (h)		Dopo 3
Secco in profondità Ore (h)		24
Sovrapplicabilità Ore (h)		24
Luoghi applicazione		Interni / Esterni
Base + colori realizzabili		White + Collezione colori E-Brezza
Legante		Stirolacrilico
Pulizia attrezzi		Acqua
Applicazione a spatola Diluizione % in volume		Pronto all'uso

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Numero Verde: 800.219.420 (Italia)
International assistance: +39.0583.2424 (from other countries)

Lun – Ven [8:00/13:00 – 14:00/17:30]



cromology
Italia

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =
= OHSAS 18001 =

The information given is based on our best technical and practical knowledge, but all advice and suggestions given are without any guarantee since the conditions of use are not under our direct control. In case of doubts, it is always advisable to carry out preliminary tests and/or to call our technicians.

Viero è un marchio di Cromology Italia S.p.A. - Via IV Novembre, 4 - 50016 Porcari (LU) P.IVA 07684621001 – ITALY - Tel. +39 0584 2424