

# FONDO FORTE

**Viero**

www.vieropaints.com  
info@vieropaints.it

Scheda VID455155T  
Rev. 02 del 06/09/2018

<b>Nome</b>	<b>FONDO FORTE</b>
<b>Descrizione</b>	Fondo aggrappante per finiture grosse
<b>Caratteristiche principali</b>	FONDOFORTE è un fondo universale in pasta grigia formulato appositamente per ottimizzare l'adesione di prodotti decorativi a spessore. FONDOFORTE riduce ed omogeneizza il potere assorbente del supporto ed ha un' elevata aderenza su superfici lisce.
<b>Classe IAQ (Qualità Aria Interna)</b>	 *ISO 16000/AFFSET
<b>Made in</b>	MADE IN ITALY
<b>Attrezzi principali</b>	Frattoni in acciaio o rullo in spugna.
<b>Effetti realizzabili Metodo applicativo</b>	Ripulire accuratamente, asportando ogni traccia di polvere, sporcizia e le parti non perfettamente aderenti. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare, nel caso di supporti molto assorbenti o sfarinanti, una mano di fissativo PRYMER ALTA PENETRAZIONE per uniformare e consolidare. Applicare FONDO FORTE (con frattone in acciaio) o rullo in spugna. Aspettare 24 h prima di applicare il decorativo.
<b>Consigli pratici</b>	Non applicare il prodotto su superfici interessate da luce solare diretta o in presenza di forti correnti d'aria. Il supporto deve essere stagionato, pulito ed esente da parti in fase di distacco e/o da umidità di risalita. Gli intonaci nuovi devono essere lasciati stagionare per almeno 4-5 settimane affinché avvenga la completa carbonatazione. Condizioni dell'ambiente -> temperatura: min. +5°C/max. +35°C, umidità relativa: < 75%. Condizioni del supporto -> temperatura: min. +5°C / max. +35°C, umidità: < 10 di U.R. Agitare il prodotto prima di utilizzarlo oppure, se molto denso, aiutarsi con un frattone o con un trapano miscelatore per riottenere la lavorabilità. Dopo l'applicazione in esterno, almeno nelle prime 24 ore, le superfici devono essere protette dalla pioggia battente, gelo (temp. >5°C), nebbia, rugiada o polvere. Sciacquare con acqua gli attrezzi utilizzati immediatamente dopo l'uso. Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo e dal sole.
<b>Precauzioni di sicurezza</b>	Le informazioni di sicurezza per l' utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

**FOR PROFESSIONAL USE ONLY**

The information given is based on our best technical and practical knowledge, but all advice and suggestions given are without any guarantee since the conditions of use are not under our direct control. In case of doubts, it is always advisable to carry out preliminary tests and/or to call our technicians.

Viero è un marchio di Cromology Italia S.p.A. - Via IV Novembre, 4 - 50016 Porcari (LU) P.IVA 07684621001 - ITALY - Tel. +39 0584 2424

# FONDO FORTE

# Viero

www.vieropaints.com  
info@vieropaints.it

Scheda VID455155T  
Rev. 02 del 06/09/2018

INFORMAZIONI TECNICHE / NORMATIVE	RIFERIMENTO NORMATIVO	INFO A 20°C E 60% UMIDITA'
Aspetto in latta Aspetto della finitura		Pasta Opaco
Densità g/ml	UNI 8910	1,50 ÷ 1,55
Viscosità Brookfield cPs	ASTM D 2196	20000 ÷ 28000
Resa indicativa applicazione a spatola (kg/m <sup>2</sup> )	ISO 7254	0,5
Punto infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e sciuoto)	UNI 10154.	24 mesi
Secco al tatto Ore (h)		Max 12
Secco in profondità Ore (h)		24
Sovrapplicabilità Ore (h)		24
Luoghi applicazione		Interni / Esterni
Base + colori realizzabili		
Legante		Copolimero stirenico
Pulizia attrezzi		Acqua
Applicazione a rullo o a spatola Diluizione % in volume		Pronto all'uso

## FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Numero Verde: 800.219.420 (Italia)  
International assistance: +39.0583.2424 (from other countries)

Lun – Ven [ 8:00/13:00 – 14:00/17:30]



**cromology**  
Italia

COMPANY WITH  
MANAGEMENT SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= ISO 9001 =  
= ISO 14001 =  
= OHSAS 18001 =

The information given is based on our best technical and practical knowledge, but all advice and suggestions given are without any guarantee since the conditions of use are not under our direct control. In case of doubts, it is always advisable to carry out preliminary tests and/or to call our technicians.

Viero è un marchio di Cromology Italia S.p.A. - Via IV Novembre, 4 - 50016 Porcari (LU) P.IVA 07684621001 – ITALY - Tel. +39 0584 2424