
VIERO VEL

Viero
www.vieropaints.com
info@vieropaints.it

Scheda VID455163T
Rev 01 del 22/05/2018

Nome	VIERO VEL
Descrizione	Finitura trasparente idrorepellente colorabile
Caratteristiche principali	VIERO VEL è una finitura per interni ed esterni che consente effetti estetici diversi in relazione all'attrezzo, alla tecnica e alla diluizione scelta. Grazie alla presenza di resine silossaniche, VIERO VEL mantiene la traspirabilità del supporto e può essere impiegata come protettivo con effetto idrofobizzante.
Classificazione COV (Composti organici volatili) Direttiva 2004/42/CE	Pitture con effetti decorativi. Valore limite UE di COV per VIERO VEL (cat. A/I): 200 g/L (2010). VIERO VEL contiene al massimo 200 g/L di COV.
Made in	MADE IN ITALY
Attrezzi principali	guanto/spugna marina/tampone di tela
Effetti realizzabili Metodo applicativo	VEDERE IL MANUALE APPLICATIVO
Consigli pratici	<p>Non applicare il prodotto su superfici interessate da luce solare diretta o in presenza di forti correnti d'aria. Il supporto deve essere stagionato, pulito ed esente da parti in fase di distacco e/o da umidità di risalita. Gli intonaci nuovi devono essere lasciati stagionare per almeno 4-5 settimane affinché avvenga la completa carbonatazione.</p> <p>Condizioni dell'ambiente -> temperatura: min. +5°C/max. +35°C, umidità relativa: < 75%. Condizioni del supporto -> temperatura: min. +5°C / max. +35°C, umidità: < 10 di U.R.</p> <p>Agitare il prodotto prima di utilizzarlo oppure, se molto denso, aiutarsi con un frattone o con un trapano miscelatore per riottenere la lavorabilità.</p> <p>In caso di superfici molto estese, prevedere opportune interruzioni (per esempio in prossimità dei pluviali) o dei giunti tecnici. Non applicare sulla stessa facciata le eventuali continuazioni di partita. Dopo l'applicazione in esterno, almeno nelle prime 48 ore, le superfici devono essere protette dalla pioggia battente, gelo (temp. >5°C), nebbia, rugiada o polvere.</p> <p>Prima dell'applicazione, si consiglia di verificare il colore dopo completa essiccazione del prodotto, specialmente per i prodotti a base calce.</p> <p>Non interrompere a metà parete l'applicazione. Verificare con attenzione le modalità applicative in condizioni di fondi molto assorbenti (calci e silicati) al fine di evitare inestetismi. Materiale in eccesso può provocare effetti non omogenei e/o alonature biancastre.</p> <p>Il prodotto una volta diluito non può essere conservato per più di 48 ore.</p> <p>Sciacquare con acqua gli attrezzi utilizzati immediatamente dopo l'uso.</p> <p>Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo e dal sole.</p>
Precauzioni di sicurezza	Le informazioni di sicurezza per l' utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

The information given is based on our best technical and practical knowledge, but all advice and suggestions given are without any guarantee since the conditions of use are not under our direct control. In case of doubts, it is always advisable to carry out preliminary tests and/or to call our technicians.

Viero è un marchio di Cromology Italia S.p.A. - Via IV Novembre, 4 - 50016 Porcari (LU) P.IVA 07684621001 - ITALY - Tel. +39 0584 2424

VIERO VEL

Viero

www.vieropaints.com
info@vieropaints.it

Scheda VID455163T
Rev 01 del 22/05/2018

INFORMAZIONI TECNICHE / NORMATIVE	RIFERIMENTO NORMATIVO	INFO A 20°C E 60% UMIDITA'
Aspetto in latta Aspetto della finitura		Liquido denso Opaco
Densità g/ml	UNI 8910	0,98 ÷ 1,02
Viscosità Brookfield cPs	ASTM D 2196	35000 ÷ 45000
Resa indicative (lt/m ²)	ISO 7254	0,15 – 0,25 variabile in funzione della diluizione
Punto infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e sciuotto)	UNI 10154.	24 mesi
Secco al tatto Ore (h)		2 ÷ 3
Secco in profondità Ore (h)		24
Sovrapplicabilità Ore (h)		Dopo 12
Luoghi applicazione		Interni / Esterni
Base + colori realizzabili		Neutral + Collezione colori E-brezza
Legante		Acrilsilossanico
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluizione % in volume		Fino ad un massimo di 200% con acqua

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Numero Verde: 800.219.420 (Italia)
International assistance: +39.0583.2424 (from other countries)

Lun – Ven [8:00/13:00 – 14:00/17:30]



cromology
Italia

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =
= OHSAS 18001 =

The information given is based on our best technical and practical knowledge, but all advice and suggestions given are without any guarantee since the conditions of use are not under our direct control. In case of doubts, it is always advisable to carry out preliminary tests and/or to call our technicians.

Viero è un marchio di Cromology Italia S.p.A. - Via IV Novembre, 4 - 50016 Porcari (LU) P.IVA 07684621001 – ITALY - Tel. +39 0584 2424