
SILK



www.vieropaints.com

info@vieropaints.it

Scheda VID455167T
Rev 01 Del 22/05/2018

Nome	SILK
Descrizione	Finitura con miche orientabili per effetti sinuosi
Caratteristiche principali	SILK è una pittura decorativa per interni ad effetto setoso, che consente di ottenere particolari effetti chiaroscuri legati alla struttura del prodotto. SILK si presta ad ottenere effetti diversi secondo la tecnica applicativa utilizzata.
Classificazione COV (Composti organici volatili) Direttiva 2004/42/CE	Pitture per effetti decorativi Valore limite UE di COV per SILK (cat. A/I): 200 g/L (2010). SILK contiene al massimo 100 g/L di COV.
Made in	MADE IN ITALY
Attrezzi principali	Pennello, rullo, frattone
Effetti realizzabili Metodo applicativo	VEDERE IL MANUALE APPLICATIVO
Consigli pratici	<p>Il supporto deve essere stagionato, pulito ed esente da parti in fase di distacco e/o da umidità di risalita. Gli intonaci nuovi devono essere lasciati stagionare per almeno 4-5 settimane affinché avvenga la completa carbonatazione</p> <p>Condizioni dell'ambiente -> temperatura: min. +5°C/max. +35°C, umidità relativa: < 75%. Condizioni del supporto -> temperatura: min. +5°C / max. +35°C, umidità: < 10 di U.R. Agitare il prodotto prima di utilizzarlo oppure, se molto denso, aiutarsi con un frattone o con un trapano miscelatore per riottenere la lavorabilità.</p> <p>Prima dell' applicazione, si consiglia di verificare il colore dopo completa essiccazione del prodotto. Non applicare il prodotto su superfici interessate da luce solare diretta o in presenza di forti correnti d'aria Non applicare sulla stessa facciata le eventuali continuazioni di partita. Non interrompere a metà parete l'applicazione.</p> <p>Il prodotto una volta diluito non può essere conservato per più di 48 ore Sciacquare con acqua gli attrezzi utilizzati immediatamente dopo l'uso. Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo e dal sole.</p>
Precauzioni di sicurezza	Le informazioni di sicurezza per l' utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

The information given is based on our best technical and practical knowledge, but all advice and suggestions given are without any guarantee since the conditions of use are not under our direct control. In case of doubts, it is always advisable to carry out preliminary tests and/or to call our technicians.

Viero è un marchio di Cromology Italia S.p.A. - Via IV Novembre, 4 - 50016 Porcari (LU) P.IVA 07684621001 - ITALY - Tel. +39 0584 2424

SILK

Viero

www.vieropaints.com
info@vieropaints.it

Scheda VID455167T
Rev 01 Del 22/05/2018

INFORMAZIONI TECNICHE / NORMATIVE	RIFERIMENTO NORMATIVO	INFO A 20°C E 60% UMIDITA'
Aspetto in latta		Liquido
Aspetto della finitura		Vellutato
Densità g/ml	UNI 8910	0,95 ÷ 1,10
Viscosità Brookfield cPs	ASTM D 2196	4500 ÷ 10000
Resa indicative (lt/m ²) per mano	ISO 7254	0,20 – 0,25
Punto infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e sciuoto)	UNI 10154.	12 mesi
Secco al tatto Ore (h)		3 ÷ 4
Secco in profondità Ore (h)		12 ÷ 24
Sovrapplicabilità Ore (h)		Dopo 12
Luoghi applicazione		Interni
Base + colori realizzabili		Gold, silver, red, white + Collezione colori Silk
Legante		Acrilico
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluizione % in volume		Pronto all'uso

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Numero Verde: 800.219.420 (Italia)
International assistance: +39.0583.2424 (from other countries)

Lun – Ven [8:00/13:00 – 14:00/17:30]



cromology
Italia

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =
= OHSAS 18001 =

The information given is based on our best technical and practical knowledge, but all advice and suggestions given are without any guarantee since the conditions of use are not under our direct control. In case of doubts, it is always advisable to carry out preliminary tests and/or to call our technicians.

Viero è un marchio di Cromology Italia S.p.A. - Via IV Novembre, 4 - 50016 Porcari (LU) P.IVA 07684621001 – ITALY - Tel. +39 0584 2424