


VIEROPAINT FONDO

Viero

www.vieropaints.com

info@vieropaints.it

Scheda VID455168T
Rev. 02 del 06/09/2018

Nome	VIEROPAINT FONDO
Descrizione	Pittura coprente opaca ad alto potere riempitiva.
Caratteristiche principali	VIEROPAINT FONDO è una pittura superlavabile, mascherante e molto opaca, ideale come fondo per effetti decorativi lisci e come base colorata per velature.
Classificazione COV (Composti organici volatili) Direttiva 2004/42/CE	Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE di COV per VIEROPAINT FONDO (cat. A/a): 30 g/L (2010). VIEROPAINT FONDO contiene al massimo 30 g/L di COV.
Classe IAQ (Qualità Aria Interna)	
Made in	MADE IN ITALY
Attrezzi principali	Rullo, pennello
Effetti realizzabili	Pareti mai dipinte (intonaco civile nuovo stagionato, pannelli prefabbricati, gesso nuovo, cartongesso)
Metodo applicativo	Se i supporti non sono particolarmente assorbenti, applicare direttamente 1 o 2 mani di VIEROPAINT FONDO. Pareti dipinte con pitture a tempera Se la superficie non è particolarmente sfarinante, ripulirla accuratamente, stuccare le eventuali imperfezioni con STUCCO FONDO, carteggiare e spolverare. Applicare direttamente 1 o 2 mani di VIEROPAINT FONDO. Nel caso di pitture a tempera particolarmente sfarinanti, procedere all'asportazione del film, applicare una mano di fissativo all'acqua PRIMER ALTA PENETRAZIONE e dopo 6/12 ore procedere all'applicazione di 1 o 2 mani di VIEROPAINT FONDO. Pareti dipinte con pitture lavabili Ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni con STUCCO FONDO, carteggiare e spolverare. Procedere quindi direttamente con 1 o 2 mani di VIEROPAINT FONDO.
Consigli pratici	Il supporto deve essere stagionato, pulito ed esente da parti in fase di distacco e/o da umidità di risalita. Gli intonaci nuovi devono essere lasciati stagionare per almeno 4-5 settimane affinché avvenga la completa carbonatazione Condizioni dell'ambiente -> temperatura: min. +5°C/max. +35°C, umidità relativa: < 75%. Condizioni del supporto -> temperatura: min. +5°C / max. +35°C, umidità: < 10 di U.R.. Agitare il prodotto prima di utilizzarlo oppure, se molto denso, aiutarsi con un frattone o con un trapano miscelatore per riottenere la lavorabilità. Prima dell' applicazione, si consiglia di verificare il colore dopo completa essiccazione del prodotto. Non applicare il prodotto su superfici interessate da luce solare diretta o in presenza di forti correnti d'aria Non applicare sulla stessa facciata le eventuali continuazioni di partita. Non interrompere a metà parete l'applicazione. Il prodotto una volta diluito non può essere conservato per più di 48 ore Sciacquare con acqua gli attrezzi utilizzati immediatamente dopo l'uso. Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo e dal sole.

The information given is based on our best technical and practical knowledge, but all advice and suggestions given are without any guarantee since the conditions of use are not under our direct control. In case of doubts, it is always advisable to carry out preliminary tests and/or to call our technicians.

Viero è un marchio di Cromology Italia S.p.A. - Via IV Novembre, 4 - 50016 Porcari (LU) P.IVA 07684621001 - ITALY - Tel. +39 0584 2424

VIEROPAINT FONDO

Scheda VID455168T
Rev. 02 del 06/09/2018

Viero
www.vieropaints.com
info@vieropaints.it

Precauzioni di sicurezza Le informazioni di sicurezza per l' utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

The information given is based on our best technical and practical knowledge, but all advice and suggestions given are without any guarantee since the conditions of use are not under our direct control. In case of doubts, it is always advisable to carry out preliminary tests and/or to call our technicians.

Viero è un marchio di Cromology Italia S.p.A. - Via IV Novembre, 4 - 50016 Porcari (LU) P.IVA 07684621001 – ITALY - Tel. +39 0584 2424

VIEROPAINT FONDO

Viero

www.vieropaints.com
info@vieropaints.it

Scheda VID455168T
Rev. 02 del 06/09/2018

INFORMAZIONI TECNICHE / NORMATIVE	RIFERIMENTO NORMATIVO	INFO A 20°C E 60% UMIDITA'
Aspetto in latta		Liquido denso
Aspetto della finitura		Opaco
Densità g/ml	UNI 8910	1,29 ÷ 1,52
Viscosità Brookfield cPs	ASTM D 2196	5000 ÷ 14000
Resa indicativa (lt/m ²) Per mano	ISO 7254	0,15 – 0,20 in funzione dell'assorbimento del supporto
Punto infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e sciuoto)	UNI 10154.	Almeno 24 mesi
Secco al tatto Ore (h)		Max 1
Secco in profondità Ore (h)		Max 24
Sovrapplicabilità Ore (h)		4 ÷ 6
Luoghi applicazione		Interni
Base + colori realizzabili		White, Medium, Neutral + Mazzetta colore Archideco Bright
Legante		Vinilversatato
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluizione % in volume		10 ÷ 20% Max 10% per i colori ottenuti da base neutra

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Numero Verde: 800.219.420 (Italia)
International assistance: +39.0583.2424 (from other countries)

Lun – Ven [8:00/13:00 – 14:00/17:30]



CROMOLOGY
Italia

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =
= OHSAS 18001 =

The information given is based on our best technical and practical knowledge, but all advice and suggestions given are without any guarantee since the conditions of use are not under our direct control. In case of doubts, it is always advisable to carry out preliminary tests and/or to call our technicians.

Viero è un marchio di Cromology Italia S.p.A. - Via IV Novembre, 4 - 50016 Porcari (LU) P.IVA 07684621001 – ITALY - Tel. +39 0584 2424