

PRYMER ALTA PENETRAZIONE



www.vieropaints.com

info@vieropaints.it

Scheda VID455170T
Rev. 01 del 22/05/2018

Nome	PRYMER ALTA PENETRAZIONE
Descrizione	Fissativo uniformante e consolidante all'acqua ad alta penetrazione.
Caratteristiche principali	PRYMER ALTA PENETRAZIONE è un fissativo uniformante e consolidante per superfici murali esterne ed interne a base di microemulsione acrilica resistente agli alcali. Ha un eccellente potere consolidante e uniformante del supporto, ed un' elevata resistenza all'alcalinità. Sovraverniciabile con tutte le finiture organiche in fase acquosa. Facilita l'applicazione della finitura. Asciuga rapidamente, sovraverniciabile dopo poche ore. Inodore.
Classificazione COV (Composti organici volatili) Direttiva 2004/42/CE	Primer fissanti Valore limite UE per questo prodotto (Cat. A/h): 30g/L (2010). PRYMER ACQ contiene al massimo 30 g/L di COV.
Made in	MADE IN ITALY
Attrezzi principali	Rullo, pennello
Effetti realizzabili	PARETI INTERNE MAI DIPINTE
Metodo applicativo	Asportare con la spazzola il pulviscolo e i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Livellare le imperfezioni (fori, crepe, cavillature) con stucco. Dopo 3/6 ore dall'ultima rasata carteggiare le parti stuccate e pulire accuratamente PARETI INTERNE GIA' DIPINTE CON IDROPITTURE LAVABILI Pulire accuratamente la superficie. In presenza di muffe bonificare il supporto con una soluzione antimuffa. Stuccare le imperfezioni, carteggiare e spolverare. Dopo 3/6 ore dall'ultima rasata carteggiare le parti stuccate e pulire accuratamente. PARETI ESTERNE Verificare che i supporti siano ben ancorati. Asportare con la spazzola il pulviscolo e i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti In presenza di alghe bonificare il supporto con una soluzione antimuffa. Livellare le imperfezioni (fori, crepe, cavillature) con stucco. Agitare il prodotto prima dell'uso. PRYMER ALTA PENETRAZIONE è pronto all'uso, in ogni caso, a seconda della porosità del supporto o se il supporto è poco deteriorato è possibile diluire fino ad un rapporto 1:3. Applicare a parete una mano di prodotto.
Consigli pratici	Condizioni dell'ambiente e del supporto: temperatura dell'ambiente : min. +5°C / max. +35°C; umidità relativa dell'ambiente : < 80%; temperatura del supporto : min. +5°C / max. +35°C; umidità del supporto : < 10 di U.R. Tenere al riparo dal gelo. Non applicare su supporti esposti al sole o al vento battente. Lavare con acqua gli attrezzi subito dopo l'uso.
Precauzioni di sicurezza	Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo e dal sole. Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

The information given is based on our best technical and practical knowledge, but all advice and suggestions given are without any guarantee since the conditions of use are not under our direct control. In case of doubts, it is always advisable to carry out preliminary tests and/or to call our technicians.

Viero è un marchio di Cromology Italia S.p.A. - Via IV Novembre, 4 - 50016 Porcari (LU) P.IVA 07684621001 - ITALY - Tel. +39 0584 2424

PRYMER ALTA PENETRAZIONE

Viero

www.vieropaints.com
info@vieropaints.it

Scheda VID455170T
Rev. 01 del 22/05/2018

INFORMAZIONI TECNICHE / NORMATIVE	RIFERIMENTO NORMATIVO	INFO A 20°C E 60% UMIDITA'
Aspetto in latta Aspetto della finitura		Liquido trasparente
Densità g/ml	UNI 8910	1,02 ÷ 1,07
Viscosità Brookfield cPs	ASTM D 2196	1500 ÷ 2000
Resa indicativa (m ² / lt)	ISO 7254	7 ÷ 10 secondo la natura, la porosità e lo stato del supporto
Punto infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e sciuoto)	UNI 10154.	Almeno 24 mesi
Secco al tatto Ore (h)		1
Secco in profondità Ore (h)		4 ÷ 6
Sovrapplicabilità Ore (h)		4 ÷ 6
Luoghi applicazione		Interni / Esterni
Colori realizzabili (basi e tintometro)		Rosato- trasparente
Legante		Acrilico
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluizione % in volume		Pronto all'uso

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

toll-free number: 800.219.420 (from Italy)
International assistance: +39.0583.2424 (from other countries)

Mon – Fri [8am/13pm - 14pm/17:30pm]



cromology
Italia

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =
= OHSAS 18001 =

The information given is based on our best technical and practical knowledge, but all advice and suggestions given are without any guarantee since the conditions of use are not under our direct control. In case of doubts, it is always advisable to carry out preliminary tests and/or to call our technicians.

Viero è un marchio di Cromology Italia S.p.A. - Via IV Novembre, 4 - 50016 Porcari (LU) P.IVA 07684621001 – ITALY - Tel. +39 0584 2424