
NATURWAX



www.vieropaints.com
info@vieropaints.it

Scheda VID455171T
Rev. 01 del 22/05/2018

Nome	NATURWAX
Descrizione	Cera protettiva naturale per spatolati e Stucchi.
Caratteristiche principali	NATURWAX è una protettivo a base di cera naturale ideale su finiture decorative a base calce. Data la sua formulazione, NATURWAX dona lucentezza e aumenta l'idrorepellenza della finitura senza alterare in maniera rilevante la traspirabilità.
Made in	MADE IN ITALY
Attrezzi principali	Straccio, tampone, frattazzo
Effetti realizzabili Metodo applicativo	NATURWAX si applica a straccio, tampone, frattone a mano singola in strato sottilissimo. Quando il prodotto è ben secco (dopo 12/24 ore) lucidare con un panno morbido o con lucidatrice orbitale a basso numero di giri. Nel caso il prodotto si presentasse troppo fluido (tipicamente nei periodi estivi), è opportuno farlo addensare in frigorifero o in luogo molto fresco e rimescolarlo prima dell'uso.
Consigli pratici	Il supporto deve essere stagionato, pulito ed esente da parti in fase di distacco e/o da umidità di risalita. Gli intonaci nuovi devono essere lasciati stagionare per almeno 4-5 settimane affinché avvenga la completa carbonatazione Condizioni dell'ambiente -> temperatura: min. +5°C/max. +35°C, umidità relativa: < 75%. Condizioni del supporto -> temperatura: min. +5°C / max. +35°C, umidità: < 10 di U.R. Agitare il prodotto prima di utilizzarlo oppure, se molto denso, aiutarsi con un frattone per riottenere la lavorabilità. Non applicare il prodotto su superfici interessate da luce solare diretta o in presenza di forti correnti d'aria. Materiale in eccesso può provocare effetti non omogenei e/o alonature biancastre Sciappare con acqua gli attrezzi utilizzati immediatamente dopo l'uso. Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo e dal sole
Precauzioni di sicurezza	Le informazioni di sicurezza per l' utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

The information given is based on our best technical and practical knowledge, but all advice and suggestions given are without any guarantee since the conditions of use are not under our direct control. In case of doubts, it is always advisable to carry out preliminary tests and/or to call our technicians.

Viero è un marchio di Cromology Italia S.p.A. - Via IV Novembre, 4 - 50016 Porcari (LU) P.IVA 07684621001 - ITALY - Tel. +39 0584 2424

NATURWAX

Viero

www.vieropaints.com
info@vieropaints.it

Scheda VID455171T
Rev. 01 del 22/05/2018

INFORMAZIONI TECNICHE / NORMATIVE	RIFERIMENTO NORMATIVO	INFO A 20°C E 60% UMIDITA'
Aspetto in latta		Pasta
Aspetto della finitura		--
Densità g/ml	UNI 8910	0,87 ÷ 0,91
Viscosità Brookfield cPs	ASTM D 2196	Pasta
Resa indicativa (lt/m ²)	ISO 7254	0,5 - 1
Punto infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154.	Almeno 24 mesi
Secco al tatto Ore (h)		10
Secco in profondità Ore (h)		12 ÷ 24
Sovrapplicabilità Ore (h)		12 ÷ 24
Luoghi applicazione		Interni
Pulizia attrezzi		Acqua calda insaponata
Diluizione % in volume		Pronto all'uso Eventualmente diluire con acqua

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Numero Verde: 800.219.420 (Italia)
International assistance: +39.0583.2424 (from other countries)

Lun – Ven [8:00/13:00 – 14:00/17:30]



Cromology
Italia

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =
= OHSAS 18001 =

The information given is based on our best technical and practical knowledge, but all advice and suggestions given are without any guarantee since the conditions of use are not under our direct control. In case of doubts, it is always advisable to carry out preliminary tests and/or to call our technicians.

Viero è un marchio di Cromology Italia S.p.A. - Via IV Novembre, 4 - 50016 Porcari (LU) P.IVA 07684621001 – ITALY - Tel. +39 0584 2424