

---

# SAPONIL

---



www.vieropaints.com  
info@vieropaints.it

Scheda VID455172T  
Rev. 01 del 22/05/2018

<b>Nome</b>	<b>SAPONIL</b>
<b>Descrizione</b>	Idrofobizzante opacizzante a base di sapone per finiture.
<b>Caratteristiche principali</b>	SAPONIL è un protettivo appositamente formulata per rendere idrorepellenti i rivestimenti spatolati lucidi a base di calce. SAPONIL reagisce chimicamente e deve pertanto essere applicato sulla finitura ancora fresca. SAPONIL non è un prodotto filmogeno e non ostacola la traspirabilità della superficie.
<b>Classificazione COV (Composti organici volatili) Direttiva 2004/42/CE</b>	Pitture con effetti decorativi Valore limite UE di COV per Savonite Finitura (cat. A/I): 200 g/L (2010). Savonite Finitura contiene al massimo 200 g/L di COV.
<b>Made in</b>	MADE IN ITALY
<b>Attrezzi principali</b>	Pennello, frattazzo
<b>Effetti realizzabili Metodo applicativo</b>	Applicare su finiture lisce alla calce ancora fresche.  Va diluita al momento dell'uso con un quantitativo d'acqua sufficiente a rendere il prodotto pennellabile. Si applica a pennello in mano singola a strato sottilissimo comprimendo con frattazzo inox.
<b>Consigli pratici</b>	Il supporto deve essere stagionato, pulito ed esente da parti in fase di distacco e/o da umidità di risalita. Gli intonaci nuovi devono essere lasciati stagionare per almeno 4-5 settimane affinché avvenga la completa carbonatazione Condizioni dell'ambiente -> temperatura: min. +5°C/max. +35°C, umidità relativa: < 75%. Condizioni del supporto -> temperatura: min. +5°C / max. +35°C, umidità: < 10 di U.R. Agitare il prodotto prima di utilizzarlo oppure, se molto denso, aiutarsi con un frattone per riottenere la lavorabilità. Non applicare il prodotto su superfici interessate da luce solare diretta o in presenza di forti correnti d'aria. Materiale in eccesso può provocare effetti non omogenei e/o alonature biancastre Sciacquare con acqua gli attrezzi utilizzati immediatamente dopo l'uso. Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo e dal sole.
<b>Precauzioni di sicurezza</b>	Le informazioni di sicurezza per l' utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

**FOR PROFESSIONAL USE ONLY**

The information given is based on our best technical and practical knowledge, but all advice and suggestions given are without any guarantee since the conditions of use are not under our direct control. In case of doubts, it is always advisable to carry out preliminary tests and/or to call our technicians.

**Viero è un marchio di Cromology Italia S.p.A.** - Via IV Novembre, 4 - 50016 Porcari (LU) P.IVA 07684621001 – ITALY - Tel. +39 0584 2424

# SAPONIL

# Viero

www.vieropaints.com  
info@vieropaints.it

Scheda VID455172T  
Rev. 01 del 22/05/2018

INFORMAZIONI TECNICHE / NORMATIVE	RIFERIMENTO NORMATIVO	INFO A 20°C E 60% UMIDITA'
Aspetto in latta		Liquido
Aspetto della finitura		--
Densità g/ml	UNI 8910	0,6 ÷ 0,8
Viscosità Brookfield cPs	ASTM D 2196	1700 ÷ 3000
Consumo indicativo (Kg/m <sup>2</sup> ) Per mano	ISO 7254	0,05 - 0,10
Punto infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154.	Almeno 24 mesi
Luoghi applicazione		Interni
Colori realizzabili (basi e tintometro)		trasparente
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluizione % in volume		Diluire con acqua fino ad applicabilità a pennello

## FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Numero Verde: 800.219.420 (Italia)  
International assistance: +39.0583.2424 (from other countries)

Lun – Ven [ 8:00/13:00 – 14:00/17:30]



**CROMOLOGY**  
Italia

COMPANY WITH  
MANAGEMENT SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= ISO 9001 =  
= ISO 14001 =  
= OHSAS 18001 =

The information given is based on our best technical and practical knowledge, but all advice and suggestions given are without any guarantee since the conditions of use are not under our direct control. In case of doubts, it is always advisable to carry out preliminary tests and/or to call our technicians.

Viero è un marchio di Cromology Italia S.p.A. - Via IV Novembre, 4 - 50016 Porcari (LU) P.IVA 07684621001 – ITALY - Tel. +39 0584 2424