
STUCCO FONDO

Scheda VID455180T
Rev. 01 del 22/05/2018

Nome	STUCCO FONDO
Descrizione	Stucco in pasta.
Caratteristiche principali	STUCCO FONDO è uno stucco rasante liscio in pasta pronto all'uso per intonaci civili, malta bastarda o equivalente, intonaco a gesso ed elementi prefabbricati di conglomerato cementizie.
Made in	MADE IN ITALY
Attrezzi principali	Frattoni
Effetti realizzabili Metodo applicativo	<p>Superfici murali nuove: ripulire accuratamente, asportando ogni traccia di polvere e sporizia. In caso di applicazione su manufatti a base gesso e su fondi fortemente assorbenti, applicare una mano di fissativo all'acqua PRIMER ALTA PENETRAZIONE</p> <p>Superfici murali già dipinte parzialmente deteriorate: asportare totalmente le parti poco compatte, sfaldate o non perfettamente aderenti al muro; effettuare le eventuali stuccature con STUCCO FONDO previo consolidamento della parte da trattare con fissativo all'acqua PRIMER ALTA PENETRAZIONE. Se necessario effettuare una seconda passata per livellare la superficie.</p> <p>Controllare che il muro sia perfettamente asciutto e fissare la superficie con una mano di fissativo all'acqua PRIMER ALTA PENETRAZIONE ed attendere fino a completa asciugatura.</p> <p>Applicare il prodotto con frattone di acciaio in una o due mani a seconda del tipo di supporto da trattare. La seconda mano va applicata dopo che la prima rasatura è perfettamente essiccata.</p>
Consigli pratici	<p>Il supporto deve essere stagionato, pulito ed esente da parti in fase di distacco e/o da umidità di risalita. Gli intonaci nuovi devono essere lasciati stagionare per almeno 4-5 settimane affinché avvenga la completa carbonatazione</p> <p>Condizioni dell'ambiente -> temperatura: min. +5°C/max. +35°C, umidità relativa: < 75%.</p> <p>Condizioni del supporto -> temperatura: min. +5°C / max. +35°C, umidità: < 10 di U.R.</p> <p>Agitare il prodotto prima di utilizzarlo oppure, se molto denso, aiutarsi con un frattone per riottenere la lavorabilità.</p> <p>Non applicare il prodotto su superfici interessate da luce solare diretta o in presenza di forti correnti d'aria</p> <p>Sciacquare con acqua gli attrezzi utilizzati immediatamente dopo l'uso.</p> <p>Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo e dal sole.</p>
Precauzioni di sicurezza	<p>Le informazioni di sicurezza per l' utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.</p> <p>I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.</p>

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

The information given is based on our best technical and practical knowledge, but all advice and suggestions given are without any guarantee since the conditions of use are not under our direct control. In case of doubts, it is always advisable to carry out preliminary tests and/or to call our technicians.

Viero è un marchio di Cromology Italia S.p.A. - Via IV Novembre, 4 - 50016 Porcari (LU) P.IVA 07684621001 - ITALY - Tel. +39 0584 2424

STUCCO FONDO

Viero

www.vieropaints.com
info@vieropaints.it

Scheda VID455180T
Rev. 01 del 22/05/2018

INFORMAZIONI TECNICHE / NORMATIVE	RIFERIMENTO NORMATIVO	INFO A 20°C E 60% UMIDITA'
Aspetto in latta		Pasta
Aspetto della finitura		Opaco
Densità g/ml	UNI 8910	1,7 ÷ 1,8
Viscosità Brookfield cPs	ASTM D 2196	Tixotropico
Consumo per mano (per uno spessore di 500 microns) Kg/m ²	ISO 7254	1,0
Punto infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e sciuoto)	UNI 10154.	Almeno 24 mesi
Carteggiabilità Ore (h)		Dopo 2
Secco in profondità Ore (h)		24
Sovrapplicabilità Ore (h)		Dopo 2
Luoghi applicazione		Interni
Basi + Colori realizzabili		Bianco
Legante		Vinilico
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluizione % in volume		Pronto all'uso

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Numero Verde: 800.219.420 (Italia)
International assistance: +39.0583.2424 (from other countries)

Lun – Ven [8:00/13:00 – 14:00/17:30]



CROMOLOGY
Italia

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =
= OHSAS 18001 =

The information given is based on our best technical and practical knowledge, but all advice and suggestions given are without any guarantee since the conditions of use are not under our direct control. In case of doubts, it is always advisable to carry out preliminary tests and/or to call our technicians.

Viero è un marchio di Cromology Italia S.p.A. - Via IV Novembre, 4 - 50016 Porcari (LU) P.IVA 07684621001 – ITALY - Tel. +39 0584 2424